## KTCめがねレンチ(M5・M5S)の特長

KTCめがねレンチ(M5・M5S)は、トルク伝達と狭い場所での作業性を追求。ボルト・ナットに効率よく力を伝えるために、オフセット部の高さと長さを抑え、柄の立ち上がり角度も低くした45°×6°の立ち上がり角度を採用しました。
コンパクトなヘッドにも工夫を施し、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにもかかりやすく、ヘッドを裏返しても使用可能です。

従来品

45°×6° めがねレンチ
(M5・M5S)

柄はしなりに強く軽量化を図った断面形状。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。


断面形状

鍛造浮き出し刻印

### ■ めがねレンチサイズ一覧(mm)

| 品番 立ち上がり角 タイプ ＼ 口径 mm | 5.5×7 | 6×7 | 6×8 | 7×8 | 8×9 | 8×10 | 10×11 | 10×12 | 10×13 | 10×14 | 11×13 | 12×14 | 13×15 | 13×17 | 14×17 | 16×18 | 17×19 | 17×21 | 19×21 | 19×22 | 20×22 | 21×23 | 21×26 | 22×24 | 23×26 | 24×27 | 25×28 | 26×32 | 27×30 | 27×32 | 29×32 | 30×32 | 32×36 | 35×38 | 36×38 | 41×46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 ストレートショート | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| M150 ストレートロング | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| M160 超ロングストレート | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | |
| M151 15°ロング | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5S 45°×6°ショート | ● | | | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5 45°×6°ロング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M25 45°ロング | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |

| 品番 立ち上がり角 タイプ ＼ 口径 mm | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| M27(六角口径) 45°×10°ロング | ● | ● | ● | ● |

### ■ めがねレンチサイズ一覧(in) インチ

| 品番 立ち上がり角 タイプ ＼ 口径 in | 1/4×5/16 | 5/16×3/8 | 3/8×7/16 | 13/32×1/2 | 7/16×1/2 | 1/2×9/16 | 9/16×5/8 | 19/32×11/16 | 5/8×11/16 | 5/8×3/4 | 11/16×3/4 | 3/4×25/32 | 3/4×13/16 | 25/32×7/8 | 13/16×7/8 | 15/16×1 | 1×1-1/16 | 1-1/8×1-1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 45°×6°ロング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MB25 45°ロング | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | |

## 正しいめがねレンチの使い方

### 注意 めがねレンチ類

- ボルト・ナットの二面幅に合った口径を選び、ボルト・ナットの上側からはめ込んで回します。
- めがねレンチはボルト・ナットのサイズに合ったものを選び、しっかり奥まで差し込んでお使いください。
- ハンマー等でたたいて衝撃を加えないでください。






- めがねレンチの口径が大き過ぎてギャップがあると、ボルト・ナットの六角部がつぶれ、滑ったり外れやすく危険です。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー代わりには使用しないでください。



### めがねレンチセット類

- 入組品については個々の注意事項等をよくお読みください。
- 持ち歩く場合は、必ず止め金具等を確実に掛けてください。