# デジラチェ&デジラチェモンキタイプ



### 高精度なトルクコントロール機能搭載! ラチェットハンドル感覚で操作性も軽快。

パワーセンサ搭載固定グリップにより、力点位置を気にすることな く正確なトルク測定が可能になりました。また、測定モードや表示 モードのカスタマイズなど、使いやすさにこだわった新機能を追加。 ジャンルに関わらず、幅広いトルク管理シーンに対応します。



| 46.3 | 49 5 |
|------|------|
| sq.  | sq.  |
|      |      |





| 1 | i (USH | IJΛ |
|---|--------|-----|
|   |        |     |

| トルク測定範囲適用ボルト                                 |                          |                         |       | 専用樹脂ケース(小)付          | 専用樹脂ケース(大)付  | 専用樹脂ケース(大)付+ソケットセット付   |
|--|--------------------------|-------------------------|-------|----------------------|--|--|
| トルク測定範囲: 6~30N・m<br>適用: 普通ボルトM5~10           | no. <b>GEKO30-R2 Ф</b>   | ** ¥32,500              | 05-   | ケースサイズ:W268×D107×H57 | No.GEK030-R2-L<br>小売参考価格 ¥33,300<br>ケースサイズ: W324×D166×H58  | No.TB206WG1 入組内容<br>小売参考価格 ¥37,500 No.GEK030-R2-L、EHB205<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 B2-07W,08W,10W,12W,14W |
| 9.5<br>トルク測定範囲: 6~30N·m<br>適用: 普通ボルトM5~10    | No. GEK030-С3 <u>м</u> æ | <sup>参考価格</sup> ¥32,500 | 05-   | ケースサイズ:W268×D107×H57 | No.GEK030-C3-L<br>小売参考価格 ¥33,300<br>ケースサイズ: W324×D166×H58  | No.TB306WG3 入組内容<br>小売参考価格 ¥37,400 No.GEK030-C3-L、EHB305<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 B3-07W,08W,10W,12W,14W |
| 9.5<br>・ルク測定範囲: 12~60N・m<br>適用: 普通ボルトM8~12   | NO. GEK060-R3            | <sup>参考価格</sup> ¥29,000 | 0     | ケースサイズ:W268×D107×H57 | No.GEK060-R3-L<br>小売参考価格 ¥ 29,800<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 | No.TB306WG1 入組内容<br>小売参考価格 ¥34,000 No.GEK060-R3-L、EHB305<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 B3-08W,10W,12W,14W,17W |
| 9.5<br>・ルク測定範囲: 17~85N・m<br>適用: 普通ボルトM10~14  | NO. GEK085-R3            | <sup>参考価格</sup> ¥30,000 | 0     | ケースサイズ:W322×D107×H57 | No.GEK085-R3-L<br>小売参考価格 ¥30,800<br>ケースサイズ: W324×D166×H58  | No.TB306WG2 入組内容<br>小売参考価格 ¥35,100 No.GEK085-R3-L、EHB305<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 B3-10W,12W,14W,17W,19W |
| 12.7<br>ドルク測定範囲: 17~85N·m<br>適用: 普通ボルトM10~14 | NO. GEK085-R4 <b>Ф</b>   | <b>**価格 ¥32,000</b>     | 0     | ケースサイズ:W322×D107×H57 | No.GEK085-R4-L<br>小売参考価格 ¥ 32,800<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 | No.TB406WG1 入組内容<br>小売参考価格 ¥37,700 No.GEK085-R4-L、EHB405<br>ケースサイズ: W324×D166×H58 B4-10W,12W,14W,17W,19W |
| トルク測定範囲: 27~135N・m<br>適用: 普通ボルトM12~16        | NO. GEK135-R4            | <sup>參考価格</sup> ¥36,000 |       | ケースサイズ:W428×D107×H57 |  |  |
| トルク測定範囲: 40~200N・m<br>適用: 普通ボルトM12~18        | NO. GEK200-R4 小売         | <sup>参考価格</sup> ¥47,000 | 05    | ケースサイズ:W628×D107×H57 |  |  |
| トルク測定範囲: 17〜85N・m<br>適用: 普通ボルトM10〜14         | NO. GEK085-W36           | <sup>参考価格</sup> ¥35,000 |       | ケースサイズ:W322×D107×H57 |  |  |
| トルク測定範囲: 27~135N·m<br>適用: 普通ボルトM12~16        | NO. GEK135-W36           | **価格 ¥39,000            |       | ケースサイズ:W428×D107×H57 |  |  |
| トルク測定範囲: 40~200N・m<br>適用: ※通ぎルトM8~12         | NO. GEK200-W36           | **価格 ¥51.000            | Til . | ケースサイズ:W628×D107×H57 |  |  |




T. .....

| 専用樹脂      | ケ-   | ース            | ⊟<br>sq.     |      |     |      |    |     |
|-----------|------|---------------|--------------|------|-----|------|----|-----|
| No.       | sq.  | トルク測定範囲 (N·m) | 最小表示单位 (N·m) | В    | L   | T1   | T2 | ▼g  |
| GEK030-R2 | 6.3  | 6~30          | 0.02         | 22   | 211 | 10   | 36 | 330 |
| GEK030-C3 | 9.5  | 6~30          | 0.02         | 22   | 211 | 10   | 36 | 330 |
| GEK060-R3 | 9.5  | 12~60         | 0.05         | 33   | 217 | 13.5 | 36 | 400 |
| GEK085-R3 | 9.5  | 17~85         | 0.1          | 33   | 271 | 13.5 | 36 | 440 |
| GEK085-R4 | 12.7 | 17~85         | 0.1          | 39.5 | 274 | 18   | 36 | 590 |
| GEK135-R4 | 12.7 | 27~135        | 0.1          | 39.5 | 380 | 18   | 36 | 700 |
| GEK200-R4 | 12.7 | 40~200        | 0.2          | 39.5 | 580 | 18   | 36 | 990 |

スペック

A ペック 品名: デジラチェ 測定精度: トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±3%+1digit、 (1digit =最小表示単位) GEK030-R2とGEK030-C3についてはトルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±4%+1digit 測定方向: 右ねじ、左ねじ (モンキタイプは下あご方向のみ) 測定単位: N·m (切替での換算可能 kgf·m、lbf·in、lbf·ft)





●専用樹脂ケース(大)には、ソケットホルダー(No.EHB205,305, 405) にソケットを付けた状態での収納が可能です。

※但し、全長 70mm、外径 32mmを越えるソケット、ビットソケット等は、収納できません。

検査成績表 KTC 社内基準に基づき、工場出荷前に製品の精度・性能を検査した結

コイン型リチウム雷池 CR2354×1 

 メモリー登録件数:5件(目標トルク値が保存できます)

 オートオフ:
 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。

精度を維持するために
トルクの測定精度を維持するため、定期的(年 1 回以上を推奨)に校正
及び必要に応じて調整をされることをお奨めいたします。
校正サービス (有償)
トルクの精度確認(校正)と調整を有償にて承っております。また、校正
証明書の発行(有償)も承っております。詳細はお買い上げの販売店ま
たは、お客様窓口にお問い合わせ下さい。

・トルク測定範囲内でご使用下さい パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい ?一代わりに叩く、落下させる等、強い衝撃を加えないで下さい。 

#### プレセット型トルクレンチ D.PAT. プレセット型トルクドライバ



設定トルクに達すると、手への軽いショックと共にヘッド 角度が変わり締付け完了。目盛りの読み取りが困難な場 で使用する時に効果を登場します

| <i>I</i> // C IX   | .го 9 | る時にX         | ***  | 元洋( | <i>7</i> |      |      |     |          |
|--|-------|--------------|------|-----|----------|------|------|-----|----------|
| No.  | sq.   | トルク測定範囲(N-m) | 最小目盛 | タイプ | L        | В    | н    | ▼kg | 小売参考価格   |
| CMPB0152   | 6.3   | 3~15         | 0.1  | 小判形 | 235      | 22   | 10   | 0.3 | ¥ 37,600 |
| CMPB0253   | 9.5   | 5~25         | 0.1  | 小判形 | 235      | 22   | 10   | 0.3 | ¥ 37,800 |
| CMPB0503   | 9.5   | 10~50        | 0.5  | 小判形 | 337      | 33   | 13.5 | 0.8 | ¥ 38,200 |
| CMPB1003   | 9.5   | 20~100       | 0.5  | 小判形 | 397      | 33   | 13.5 | 0.9 | ¥ 39,800 |
| CMPB0504   | 12.7  | 10~50        | 0.5  | 小判形 | 337      | 33   | 13.5 | 0.8 | ¥ 38,900 |
| CMPB1004   | 12.7  | 20~100       | 0.5  | 小判形 | 399      | 33   | 13.5 | 0.9 | ¥ 40,500 |
| CMPB2004   | 12.7  | 40~200       | 2    | 小判形 | 475      | 39.5 | 18   | 1.2 | ¥ 44,300 |
| CMPB3004   | 12.7  | 60~300       | 2    | 小判形 | 480      | 39.5 | 18   | 1.2 | ¥ 54,400 |
| CMPA804  | 19.0  | 150~800      | 5    | 小判形 | 1050     | 68   | 29   | 4.5 | ¥156,000 |
| CMPA805  | 25.4  | 150~800      | 5    | 小判形 | 1050     | 68   | 27.5 | 4.5 | ¥173,000 |
| ※測定目盛はN·mスケールのみです。(簡易換算式:1kgf·m≒10N·m 1N·m≒0.1kgf·   |       |              |      |     |          |      |      |     |          |
| <ul><li>注意</li><li>「カチッ」と音がしたり手に軽いショックを受けたらそれ以上負荷をかけないで下さ</li><li>ポルト・ナットの緩めには使用しないで下さい。</li></ul> |       |              |      |     |          |      |      |     |          |



| 投定トルクに到達するとクリック感と共に約 | 90° |
|----------------------|-----|
| グロップが売むします           |     |

●測定精度は ISO 基準の±6%をクリア。校正及び 校正修理も可能です。

●ビットは磁気着脱式で、軸対辺 6.3mmのビットが 使用できます。

| No.     | トルク測定範囲(N-m) | 最小目盛(cN-m) | D  | L   | ▼g  | 小売参考価格   |
|---------|--------------|------------|----|-----|-----|----------|
| GDP-080 | 16~80        | 1          | 28 | 140 | 212 | ¥ 43,300 |
| GDP-200 | 40~200       | 2          | 28 | 159 | 249 | ¥ 44,300 |
| GDP-450 | 90~450       | 5          | 32 | 171 | 330 | ¥ 45.500 |

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

## KTCは「第3回ものづくり日本大賞」経済産業大臣賞を受賞!

# KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地 お客様窓口 70774(46)4159 ※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く) 支 店で/東京03(3752)2261/名古屋052(882)6671/近畿0774(46)3711

営業所**5**/札幌011(824)0765/仙 台022(231)6322/金沢076(291)4546/広島082(273)0202/四 国087(869)4474/福岡092(441)5637 KTCコーポレートサイト http://ktc.co.jp/ 製品情報 http://ktc.jp/

KTCオフィシャルグッズ好評発売中! 詳しくは下記アドレスまで
パソコン http://www.rakuten.co.jp/ktc-goods/

●KTC、**KTC**ロゴ、ネプロス および **D2D** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。 ●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。 ●仕様は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。 **No.60-12** 

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。 2009.11.145S (DSS)

# KTC KYOTO TOOL

# CAMPAIGN NEWS& EMDIGEST キャンペーンニュース&アイテムダイジェスト



## **NO. SK4518WMZ**

入組点数51点

入組点数51点

●両開きメタルケース

12.7sq.ソケット(六角)

12.7sq.ソケット(十二角) 12.7sq.エクステンション

12.7sq.ヘキサゴンビット 12.7sq.ラチェットハント めがねレンチ (45°×6°ロ

\_\_\_\_\_\_ 樹脂柄ドライバ(マイナ

●両開きメタルケース

12.7sq.ソケット(六角)

12.7sq.ソケット(十二角)

12.7sq.エクステンションバー






| 樹脂柄ドライバ(クロス)                | PDD1-1, 2, 3                            |
|-----------------------------|---|
| モンキレンチ                      | WM-250                                  |
| ペンチ                         | SPD-175C                                |
| 強力型ウォーターポンププライヤ             | WPD1-250                                |
| コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)      | PJ-200                                  |
| ニッパ                         | PN1-150                                 |
| ラジオペンチ                      | PSL-150                                 |
| ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット (9本組) | HL259SP (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| コンビハンマ                      | UD6-10                                  |

小売参考価格 ¥99,600

## **NO. SK4418WMZ**





| 入組点数41点           | ▼kg 11.5                               |
|-------------------|--|
| ●両開きメタルケース        | EK-1                                   |
| 入組                | 且内容                                    |
| 12.7sq.ソケット(六角)   | B4-10,12                               |
| 107 1/1=4)        | B4-13W、14W、17W、19W、22W、                |
| 12.7sq.ソケット(十二角)  | 24W、27W                                |
| 12.7sq.エクステンションバー | BE4-150                                |
| 12.7sq.ラチェットハンドル  | BR4E                                   |
| めがねレンチ(45°×6°ロング) | M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224        |
| スパナ               | \$2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719 |
| 樹脂柄ドライバ(マイナス)     | MDD1-100、150                           |
| 樹脂柄ドライバ(クロス)      | PDD1-2、3                               |

# モンキレンチ WM-250 強力型ウォーターポンププライヤ WPD1-250 ールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組) HL259SP (1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)

#### NO. SK4518MZ

入組内容

めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012、1113、1417、1719、2224

12.7sq.ヘキサゴンビットソケット BT4-05、06、08、10、12

樹脂柄ドライバ(マイナス) MDD1-75、100、150

24W, 27W, 30W, 32W

\$2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719

### 小売参考価格 ¥83,600



|       | ▼kg 12.5                               | 樹脂柄ドライバ(クロス)                | PDD1-1, 2, 3                             |
|-------|--|-----------------------------|--|
|       | SKC-M                                  | モンキレンチ                      | WM-250                                   |
| 入組    | 1内容                                    | ペンチ                         | SPD-175C                                 |
|       | B4-10,12                               | 強力型ウォーターポンププライヤ             | WPD1-250                                 |
| ,     | B4-13W、14W、17W、19W、22W、                | コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)      | PJ-200                                   |
| 1)    | 24W, 27W, 30W, 32W                     | ニッパ                         | PN1-150                                  |
| ンバー   | BE4-150                                | ラジオペンチ                      | PSL-150                                  |
| トソケット | BT4-05、06、08、10、12                     | ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット (9本組) | HL259SP (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) |
| ドル    | BR4E                                   | コンビハンマ                      | UD6-10                                   |
| コング)  | M5-1012、1113、1417、1719、2224            | スパナホルダ                      | EHS-1                                    |
|       | \$2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719 | カギ                          | KAG-300                                  |
| ス)    | MDD1-75, 100, 150                      | ※スパナホルダ及びカギは入組占             | 数に含んでおりません。                              |

## NO. SK4418MZ

# 小売参考価格 ¥69,900



| 入組点数41点           | ▼kg 10.5                               |
|-------------------|--|
| ●両開きメタルケース        | SKC-M                                  |
| λ                 | 組内容                                    |
| 12.7sq.ソケット(六角)   | B4-10,12                               |
| 12.7sq.ソケット(十二角)  | B4-13W、14W、17W、19W、22W、                |
|                   | 24W、27W                                |
| 12.7sq.エクステンションバー | BE4-150                                |
| 12.7sq.ラチェットハンドル  | BR4E                                   |
| めがねレンチ(45°×6°ロング) | M5-1012、1113、1417、1719、2224            |
| スパナ               | \$2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719 |
| 樹脂柄ドライバ(マイナス)     | MDD1-100, 150                          |



| 脂柄ドライバ(クロス)                | PDD1-2、3                               |
|----------------------------|--|
| ンキレンチ                      | WM-250                                 |
| ンチ                         | SPD-175C                               |
| 力型ウォーターポンププライヤ             | WPD1-250                               |
| ンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)      | PJ-200                                 |
| ッパ                         | PN1-150                                |
| -ルポイントL形ロング六角棒レンチセット (9本組) | HL259SP (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 1 |
| ンビハンマ                      | UD6-10                                 |
| パナホルダ                      | EHS-1                                  |
| ギ                          | KAG-300                                |
| スパナホルダ及びカギは入組点             | 数に含んでおりません。                            |



# **Tool station**

# ツールステーション


# 収納力と機能性で、作業を円滑にサポート!





# NO. SKR703AZ 小売参考価格 ¥110,000















## NO. SKR602AZ 小売参考価格 ¥84,700

本誌掲載の「工具セット」「入組セット」「ツールステーション」のうち、いずれかをご

購入いただいたお客様を対象に、KTC 特製オリジナルブルゾンをもれなくプレゼント!!

Present | + שניאדער איניאדער

里がベースのシンプルデザイン。

●トップマット ×1



### NO. SKR402AZ 小売参考価格 ¥77,500

●トレイサイズ W510×D360×H45×2 (可動式)

●コンパクトモデル
●コンパクトモデル
●高さを770mmとし、他モデルより低めに設定。
●全高を下げたことでより低い恒度での作業が可能です。
・役来ではみなかった場所にも収納可能ですので、ビット内全体を広々した環境に保てます。(当社品FFワールドに各様ができます。)
●名引出しの耐荷重は10kgまでです。

▼板の耐荷重は10kgまでです。



※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。 ※ TOOL STATION は京都機械工具株式会社の登録商標です。

#### 特長



サイドポケット(モール付) 便利なサイドボケット付き。(左右) スプレー缶、ウエス等が入れられます。モール 付きなのでボケットから出し入れする際キスが 付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。 SKR703AZ、SKR602AZ、 SKR502AZ、SKR402AZ

脱着式トレイ採用

トレイの取外しができるので入替えが可能です。



収納品の保護や管理に適したスライドシャッ 盗難防止用のカギ付きです。 ター。片手でラクラク開閉操作ができます。



低い前面パネル採用 低い前面パネルの採用によって開口部が広くなり、大きな物や重量物が取りやすくなってい





#### **Tool set** 入組セット





# ツールステーションと自由に組み合わせ可能! 自分に合ったお好みの工具セットを!

#### No. SK46910MT 小売参考価格 ¥116,000



| 入組点数69点 入組内容        |   |  |
|---------------------|---|--|
|                     |   |  |
| 12.7sq.ソケット (十二角)   | B4-13W,14W,17W,19W,21W,                     |  |
|                     | 22W,24W,27W,30W,32W                         |  |
| 12.7sq.ヘキサゴンビットソケット | BT4-05,06,08,10,12                          |  |
| 12.7sq.ラチェットハンドル    | BR4E  |  |
| 12.7sq.エクステンションバー   | BE4-150                                     |  |
| 12.7sq.ユニバーサルジョイント  | BJ4   |  |
| めがねレンチ(45°×6°ロング)   | M5-1012,1113,1214,1417,1921,2224            |  |
| スパナ                 | \$2-0607,0810,1012,1113,1214,1417,1921,2224 |  |
| コンビネーションレンチ         | MS2-10,12,14,17,19,21                       |  |
| 樹脂柄マイナスドライバ         | D1M2-5,6,8                                  |  |
| 樹脂柄クロスドライバ          | D1P2-1,2,3                                  |  |

| FD-250     |
|------------|
| WM-250,300 |
| PWA-300    |
| BPZ2-215C  |
| PJ-200     |
| SPD-200C   |
| PSL-150    |
| PN1-150    |
| WPD1-250   |
| UD6-10     |
| HL259SP    |
| SCP-171    |
| SOP-171    |
| SPC5       |
|            |

#### No. SK45910MT

#### 小売参考価格 ¥89,500



| 入組点数59点 入組内容        |                                   |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|
|                     |                                   |  |
| 12.7sq.ソケット (十二角)   | B4-13W,14W,17W,19W,22W,           |  |
|                     | 24W,27W,30W,32W                   |  |
| 12.7sq.ヘキサゴンビットソケット | BT4-05,06,08,10,12                |  |
| 12.7sq.ラチェットハンドル    | BR4E                              |  |
| 12.7sq.エクステンションバー   | BE4-150                           |  |
| めがねレンチ(45°×6°ロング)   | M5-1012,1113,1214,1417,1921,2224  |  |
| スパナ                 | \$2-0607,0810,1012,1113,1214,1417 |  |
| コンビネーションレンチ         | MS2-10,12,14,17,19,21             |  |
| 樹脂柄マイナスドライバ         | D1M2-5,6,8                        |  |

| 樹脂柄クロスドライバ             | D1P2-1,2,3 |
|------------------------|------------|
| モンキレンチ                 | WM-250     |
| パイプレンチ                 | PWA-300    |
| コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) | PJ-200     |
| ペンチ(コーティング柄)           | SPD-200C   |
| ラジオペンチ                 | PSL-150    |
| ニッパ                    | PN1-150    |
| ウォーターポンププライヤ(コーティング柄)  | WPD1-250   |
| コンビハンマ                 | UD6-10     |
| ポールポイントL形ロング六角棒レンチセット  | HL259SP    |

# ITEM DIGEST PAFLERINA

#### Air impact wrench エアインパクトレンチ

## 低騒音・低エア消費ながら、驚きのハイパワー!



#### AMBAC システムの採用で、 ピンの飛び出しを防止。

AMBAC システムは、ピンの飛び出しの原因となっていた遠心力 を飛び出し防止のために利用するという、逆転の発想を実用化 を飛び出し防止のために利用するという、逆転の発想を実用したもの。ソケットに設けられている脱落防止用ヒン穴の片側を 壁にし、ピンの重心位置をソケットの回転軸から壁側にすらすことで、回転時に発生する遠心力の方向を常に壁側にし、ピンの 飛び出しを確実に防止します。さらに、ゴムリングの径が細くなり、 リングの突起部も2箇所から1箇所に滅ったため、リングの装 着がより簡単になっています。

※ AMBAC : Anti-disconnect Mechanism By Availing of Centrifugal force (遠心力利用脱落防止機構)



脱落防止用ビンの穴の片側を壁にし、ビンを短くすることで、 回転時に発生する適心力を常に壁側に働かせ、ビンの飛び 出しを防止します。 AMBAC システム







JAH-065

エアツール用オイル 内容量:280ml ●エアツール専用オイルです。 ●高回転型のエアツールに最適です

JAH-080

NO. YCO-280

JAH-110

# **Plumbing tool**

# ラチェットパイプカッタシリーズ

# 狭い場所で威力を発揮! 切断面は美しい仕上がりに。

適用替刃

