直型/曲型 スナップリングプライヤ(穴用/軸用)


INTERNAL/EXTERNAL SNAP RING PLIERS (STRAIGHT/BENT)



強靭な先端とφ40~100mmまでの幅広い適用径を両立。 作業シーンにあわせて4タイプをラインナップ。



NEW




質量(g) 「 小売参考価格 No. クロー先端径 適用スナップリング(呼び) SCP-9S Φ2.3 40~100 235 300 ¥ 3,980

NEW



No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	Ó	小売参考価格
SCP-9B	Ф2.3	40~100	215	300	1	¥ 3,980

NEW



No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	△	小売参考価格
SOP-9S	Ф2.3	40~100	238	300	1	¥ 3,980

NEW



No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	Ó	小売参考価格
SOP-9B	Ф2.3	40~100	220	300	1	¥ 3,980

【共通特長】

- ・適用径 ϕ 40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤ。
- ・先端径φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
- ・グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、
- 持ち易く対象物に合わせやすい。 ・本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。

スナップリングプライヤの種類と適用径

スナップリングプライヤは、スナップリングを縮めて穴に挿入する 穴用と、スナップリングを広げて軸に挿入する軸用があります。 KTCのスナップリングプライヤは穴用と軸用でグリップの カラーを分けています。


軸用

決められています。KTCのスナップリングプライヤの適用は、 JIS規格のC型リング(穴用・軸用)で、クローがスナップリングの 穴にぴったり合うスナップリングの「呼び径」としています。






スナップリングはJIS規格により、下図の"A"の穴径と「呼び径」が



穴用スナップリング



軸用スナップリング

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 お客様窓口 support@kyototool.co.jp 製品サイト ktc.jp





- ullet製品のサイズで単位の表示をしていないものは ${\sf mm}$ を使用しています。
- ●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- ●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。