NEW 9.5sq. 9.5sq.コンポジットミニ型ミニラチェ

修理対象品

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAR331	250rpm	0.32m³/min	PT1/4"	8mm以上	¥ 25,000

●付属品：エアカプラ、エアツール用オイル　各1

用途　●ボルト・ナットの早回し作業に使用。
特長　●ボディはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現。
●全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズ。
●実用トルク35N・mのハイパワー(左回転時最大トルクは40N・m)。
●回転のスピードが微調整できるレギュレーター機構搭載。
●スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能。
●ツインエンデュランス機構でラチェット部の耐久性が向上(当社従来品比2倍以上)。
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



9.5sq. 9.5sq.ミニ型ミニラチェ

修理対象品

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAR352	250rpm	0.09m³/min	NPT1/4"	8mm	¥ 13,800

●付属品：エアカプラ(20PM)1コ

特長　●軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェット。
●スロットルレバーで回転の微調整ができるティーシングスロットルレバー。
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



NEW フリープラグ

2014年8月発売予定

No.	ねじサイズ	A	D	H	▼g	小売参考価格
JYP-2F	PT1/4"	58	19.5	19	50	¥ 2,350

特長　●先端のプラグが全方向に30°スムーズに傾きます。
●作業時のホースの追従性を高め手首の疲労や腕、肩への負担を軽減します。

本体材質	鋼鉄+樹脂
最高使用圧力	1.0MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	−20℃〜+60℃



NEW ダイフロー

2014年8月発売予定

No.	ホースサイズ	A	F	H1	H2	▼g	小売参考価格
JYDC-1	8.5×12.5	68	6.5	19	19	134	¥ 4,360

特長　●ボールバルブ構造により圧力損失を軽減しエアーツールの性能も向上します。
●シンプル設計で有りながら無圧接続、残圧処理機能、自動プラグ抜け防止を装備。

本体材質	鋼鉄
最高使用圧力	1.5MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	−20℃〜+60℃



エアツール用ウレタンホース

No.	内径	外径	全長	ホース色	材質	ホースプラグ(オス) 内径×全長	ホースソケット(メス) 内径×全長	小売参考価格
JAH-065	φ6.5	φ10	10m	レッド	ポリウレタン	φ10.1×43.5	φ10.1×53.4	¥ 14,700
JAH-080	φ8.0	φ12	10m	ブルー	ポリウレタン	φ12.5×46	φ12.5×55.9	¥ 16,700
JAH-110	φ11	φ16	10m	オレンジ	ポリウレタン	φ16.5×52	φ16.5×61	¥ 21,400

●ホースはサイズ毎に色分けしてあります。

JAH-065



JAH-080

JAH-110

エアツール用オイル

No.	内容量	容器サイズ		小売参考価格
YCO-280	280ml	φ50×H220	1	¥ 1,330

●エアツール専用オイルです。
●高回転型のエアツールに最適です。

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4〜5をご参照ください。
めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

(マークの例: 9.5sq. インチ POWERFIT 差込36 36ピン リベア 六角 クロス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。