


6.3sq.クロスビットソケット

番手	D	L	ℓ	質量(g)	標準小売価格
NBT2P-1	No.1	12	44.7	23	19 ¥ 2,240
NBT2P-2	No.2	12	47.7	26	20 ¥ 2,320


-TiN (チタン) コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
*ビットの TiN コーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。
工場出荷時梱包単位 5



6.3sq.マイナスビットソケット

番手	D	L	ℓ	質量(g)	標準小売価格
NBT2M-06	12	47.7	26	20	¥ 2,320


-TiN (チタン) コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
*ビットの TiN コーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。
工場出荷時梱包単位 5



NEW 6.3sq.ロングクロスビットソケット

番手	D	L	ℓ	質量(g)	標準小売価格
NBT2P-1L	No.1	12	92.7	71	26 ¥ 2,240
NBT2P-2L	No.2	12	92.7	71	29 ¥ 2,320


-エクステンションバーを使用することなく対象へアプローチできるので、小さな径の深穴や上部に障害物がありドライバタイプではアプローチが難しい個所での作業が可能です。
-TiN (チタン) コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
*ビットの TiN コーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。
工場出荷時梱包単位 5



NEW 6.3sq.ロングマイナスビットソケット

番手	D	L	ℓ	質量(g)	標準小売価格
NBT2M-06L	12	92.7	71	29	¥ 2,320


-エクステンションバーを使用することなく対象へアプローチできるので、小さな径の深穴や上部に障害物がありドライバタイプではアプローチが難しい個所での作業が可能です。
-TiN (チタン) コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
*ビットの TiN コーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。
工場出荷時梱包単位 5



NEW 6.3sq.スタックビマイナスビットソケット

番手	D	L	ℓ	質量(g)	標準小売価格
NBT2M-06SS	12	30	8.3	15	¥ 2,320

-狭所作業に適したスタックタイプ。
-ビット全長が短いため、ねじれにくく、かけた力がロスなく伝わります。
-TiN (チタン) コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
*ビットの TiN コーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。
工場出荷時梱包単位 5



NEW 6.3sq.スタックT型トルクスビットソケットセット [7コ組]

セット内容	質量(g)	標準小売価格
トルクスビット	245	¥ 20,400

ソケットホルダー 10コ用 NEHB210
-ネプロス 6.3sq. ソケットホルダーにセットしたビットソケットセット。
-狭所作業に適したスタックタイプ。
-ビット全長が短いため、ねじれにくく、かけた力がロスなく伝わるため、固着したボルトの緩め作業にも適しています。
-TiN (チタン) コーティングにより耐摩耗性を向上しています。
*ビットの TiN コーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。
工場出荷時梱包単位 1 (1 ケロ)