

NEW 12.7sq. デジラチェ® Type rechargeable (充電式) PAT.

12.7sq. 36mm



リペア

補給部品



修理対象品



GEKR200-R4

	トルク測定範囲 (N・m)	最小表示単位 (N・m)	B	L	T ₁	T ₂	質量(g)	⊖	小売参考価格
GEKR200-R4	40~200	0.2	39.5	580	18	36	990	1	¥ 50,000


-専用樹脂ケース付き。(ケースサイズ: W628 × D107 × H57)

-ラチェットヘッド部にはリペアキット (BR4E-K P.223) を設定しています。

*リペアキットを使用された場合は校正および調整されることをお勧めします。

*補修部品を設定しています。P.557

*充電器は付属していません。



NEW デジラチェ® Type rechargeable (充電式) モンキタイプ PAT.



修理対象品



GEKR085-W36



GEKR135-W36



GEKR200-W36



GEKR085-W36



GEKR135-W36



GEKR200-W36

	トルク測定範囲 (N・m)	最小表示単位 (N・m)	適応二面幅 (mm)	B	L	T ₁	T ₂	質量(g)	⊖	小売参考価格
GEKR085-W36	17~85	0.1	10~36	69	275.2	14.5	36	560	1	¥ 42,000
GEKR135-W36	27~135	0.1	10~36	69	381.2	14.5	36	680	1	¥ 46,000
GEKR200-W36	40~200	0.2	10~36	69	581.2	14.5	36	990	1	¥ 58,000

*測定方向は下あご方向のみ、締付対象は六角形状のみ精度保証します。


-専用樹脂ケース付き。


(GEKR085-W36 ケースサイズ: W322 × D107 × H57)

(GEKR135-W36 ケースサイズ: W428 × D107 × H57)

(GEKR200-W36 ケースサイズ: W628 × D107 × H57)


*充電器は付属していません。






モンキレンチのヘッド
口開き寸法が変化しても有効長が変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。

通常のモンキレンチ



デジラチェ モンキタイプ



ボルトの中心位置が変わる。

ボルトのサイズが変わっても、有効長(ボルトの中心から力点までの距離)は変わりません。

*有効長が変わると測定値に誤差が生じます。



ソケットレンチなどが使用できない配管等の作業に適しています。

NEW デジラチェ® Type rechargeable (充電式) ヘッド交換式 PAT.



修理対象品



GEKR085-X13



GEKR040-X13



GEKR085-X13

	トルク測定範囲 (N・m)	最小表示単位 (N・m)	B	L	T ₁	T ₂	質量(g)	⊖	小売参考価格
GEKR040-X13	8~40	0.05	20	213	13	36	340	1	¥ 36,000
GEKR085-X13	17~85	0.1	20	213	13	36	340	1	¥ 36,000

-進化形デジタルトルクツール「デジラチェ」のヘッド交換タイプです。

-利用範囲をいっそう広げるヘッド交換式で、各種交換ヘッドと組み合わせで使用します。

-専用樹脂ケース付き。(ケースサイズ: W324 × D166 × H58)

-専用樹脂ケースには、別売のソケットホルダー EHB205 P.175、EHB305 P.176、EHB405 P.177 にソケットを付けた状態で収納可能です。

(全長 70mm、外径 32mm を超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。)

*充電器は付属していません。



ラチェットヘッドとの組み合わせ例 (交換式ヘッドは P.373 に掲載しています)

