


## デジラチェ® ヘッド交換式 PAT.



	トルク測定範囲 (N・m)	最小表示単位 (N・m)	B	L	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	質量(g)	寸	小売参考価格
GEK040-X13	8~40	0.05	20	213	13	36	340	1	¥ 32,000
GEK085-X13	17~85	0.1	20	213	13	36	340	1	¥ 32,000

-進化形デジタルトルクツール「デジラチェ」のヘッド交換タイプです。  
-利用範囲をいっそう広げるヘッド交換式で、各種交換ヘッドと組み合わせて使用します。  
-専用樹脂ケース付き。(ケースサイズ: W324 × D166 × H58)  
-専用樹脂ケースには、別売のソケットホルダー EHB205 ●P.175、EHB305 ●P.176、EHB405 ●P.177 にソケットを付けた状態で収納可能です。  
(全長 70mm、外径 32mm を超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。)



ラチェットヘッドとの組み合わせ例

## ラチェットヘッド




	sq.	許容トルク (N・m)	B	L	T	質量(g)	寸	小売参考価格
GX13-R2	6.3	30	23	74.5	10	100	1	¥ 5,100
GX13-C3	9.5	30	23	74.5	10	100	1	¥ 5,200
GX13-R3	9.5	85	33	80	13.7	160	1	¥ 5,500
GX13-C4	12.7	85	33	80	13.7	160	1	¥ 7,800

-デジラチェ ヘッド交換式用の交換ヘッドです。  
-リペアキット (GX13-R2 は BR2E-K ●P.191、GX13-C3 は BRC3-K ●P.207、GX13-R3 は BR3E-K ●P.207、GX13-C4 は BRC4-K ●P.380) を設定しています。  
-標準的な小判形ラチェットヘッドを採用。  
-デジラチェへの取付は表裏 2 方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36 枚ギアの快適な操作性です。  
\*補修部品を設定しています。●P.555~557



組み合わせ状態



## デジラチェ® ヘッド交換式 9.5sq.ラチェットヘッドセット PAT.



セット内容	質量(g)	寸	小売参考価格
TGEK040X132	500	1	¥ 37,500
デジラチェ ヘッド交換式			GEK040-X13
ラチェットヘッド			GX13-R3

-デジラチェヘッド交換式とラチェットヘッドのセットです。  
-専用樹脂ケース付き。  
(ケースサイズ: W324 × D166 × H58)  
-専用樹脂ケースには、ソケットホルダー EHB305 (別売) ●P.176 にソケットを付けた状態で収納可能です。  
(全長 70mm、外径 32mm を超えるソケット、ビットソケットは収納できません。)



ヘッドを裏返しての使用が可能

## デジラチェ® ヘッド交換式 9.5sq.ラチェットヘッドセット PAT.



セット内容	質量(g)	寸	小売参考価格
TGEK085X132	500	1	¥ 37,500
デジラチェ ヘッド交換式			GEK085-X13
ラチェットヘッド			GX13-R3

-デジラチェヘッド交換式とラチェットヘッドのセットです。  
-専用樹脂ケース付き。  
(ケースサイズ: W324 × D166 × H58)  
-専用樹脂ケースには、ソケットホルダー EHB305 (別売) ●P.176 にソケットを付けた状態で収納可能です。  
(全長 70mm、外径 32mm を超えるソケット、ビットソケットは収納できません。)



ヘッドを裏返しての使用が可能