

9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

-  9.5sq.
-  AMBAC
-  最大トルク 110Nm
-  1.1kg 標準バッテリー
-  14.4V Li-ion
-  LED
-  リペア 補給部品
-  修理対象品



残量が一目でわかるバッテリーインジケータと安心のバッテリー2個付。



専用樹脂ケース付 (W350 × D285 × H90)

トルク (実用/N・m)	無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオンバッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	小売参考価格
JTAE315 110 (気温20°C満充電時)	0~2,500	14.4V/1.5Ah	157	212	62	1.1	¥ 37,000

【セット内容】 本体 (JAE301) × 1、バッテリー (JBE14415G) × 2、充電器 (JHE180G) × 1、電源コード × 1、専用樹脂ケース (W350 × D285 × H90) × 1
*実用トルクは参考値です。お使いになられる環境で数値が異なります。

- 小型リチウムイオンバッテリーで小型・軽量。
- LED 搭載で作業対象を照射できる。
- 急速 40 分充電。*充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。
- *補給部品としてバッテリー、充電器を設定しています。● P.399
- *バッテリーと充電器は修理対象外です。

9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

品名	小売参考価格
JAE301	1 ¥ 24,300

*9.5sq.コードレスインパクトレンチセット JTAE315 の本体のみの製品です。
*バッテリー、充電器、専用樹脂ケース等は付属しません。



12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

-  12.7sq.
-  AMBAC
-  MAX トルク 300Nm
-  最大トルク 270Nm
-  1.9kg 標準バッテリー
-  18V Li-ion
-  LED
-  ブレーキ
-  反締め
-  リペア 補給部品
-  修理対象品



専用樹脂ケース付 (W400 × D326 × H121)



JAE411 (本体)

トルク (最大/N・m)	トルクリミット (右回転/N・m)	無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオンバッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	総重量 (kg)	小売参考価格
JTAE411 300	270	75	0~2,300 18V/1.5Ah	177	262	80	4.1	¥ 57,000

【セット内容】 本体 (JAE411) × 1、バッテリーパック (JBE18015H) × 2、充電器 (JHE180H) × 1、電源コード × 1、専用樹脂ケース (W400 × D326 × H121) × 1

- 用途/
-ボルト・ナットの締緩作業
- 特長/
-ホイールナットの締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載。(正回転・右回転のみ)
-トリガーの引き具合で回転を調整できるティーリングスロットルを採用。
-トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。
-LED 搭載で作業対象の照射が可能。
-ブラシ内臓モーターを新採用。
-JTAE472 ● P.397 のバッテリー (JBE18030H) および JTAE681 ● P.398 のバッテリー (JBE18050H) も使用可能。
-バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れに安心。



注意 ・反締めモードを使用して締め付けたボルト・ナットは、必ずトルクレンチを使用して規定のトルク値まで締め付けてください。


*補給部品としてバッテリー、充電器を設定しています。● P.399
*バッテリーと充電器は修理対象外です。

*インパクトレンチ用ホイールナットソケット (BP49 シリーズ ● P.486~487) はソケットの中央部のねじれにより衝撃を吸収し耐久性を高めるトーション効果のため、特にバッテリー容量が少ない場合にはホイールナットが緩まない場合があります。製品の特性をご理解いただきご使用ください。



LED ライト

トルクリミット切替スイッチ



12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)

品名	小売参考価格
JAE411	1 ¥ 43,300

*本体のみです。バッテリー、充電器、電源コード、専用樹脂ケースは付属しません。