## スライドハンマプラー用板金フック取扱説明書

この度は **KTC** スライドハンマプラー用板金フックをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、下記注意事項をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品は、板金作業用の弊社スライドハンマプラー用アタッチメントです。

## A<sup>注意</sup>

- 加工、改造はしないでください。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 水分、薬品、鉄粉、砂塵等を付着させないでください。
- スライドハンマプラーの取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- AUD4-B1,B2 を弊社スライドハンマプラーAUD3 と使用するには、ねじサイズ変換アダプターAUD3-1820 が必要です。
- ◆ AUD3 B2,B3,C1 を弊社スライドハンマプラーAUD4 と使用するにはねじサイズ変換アダプターAUD4-9/16 が必要です。

セット品番			A T U D 3 0 3		
単品品番	AUD4-B1	AUD4-B2	AUD3-B2	AUD3-B3	AUD3-C1
イラスト					h
板厚×幅	9 × 35mm	9 × 38mm	9 × 32mm	9 × 32mm	全長105mm
プラー側ねじサイズ	M18 × 2.0	M18 × 2.0	W9/16-12	W9/16-12	W9/16-12
外部六角二面部寸法	27mm	27mm	27mm	27mm	27mm
作業対象	主に1BOX車の	フェンダー	フェンダー	フェンダーと	溶植ワッシャ引出
(板金引出し作業)	テールレンズ周辺	アーチ周辺	アーチ周辺	ドアの間等	し・穴部引出し等
特長	懐が深く、開きに	シャフト中心とフック先端が一直線上にあり		プレート厚さ9mm	軸部外径8mm
	有利な断面形状	ショック荷重が有効に作業対象物に伝わる		熱処理	熱処理

製造国: 日本国 製造業者の名称・所在地: 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

TEL: 0774-46-3725 FAX: 0774-46-5054 **URL http://www.kyototool.co.jp/** 

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支 店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL / 四国 087(885)8494