

カップ型オイルフィルタレンチセット(No.AVSA08A)取扱説明書

この度は **KTC** カップ型オイルフィルタレンチセットをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、下記注意事項をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はオイルフィルタの脱着専用工具です。

取扱い上の注意



注意

安全な作業を意識していただくために...

- オイルフィルタ脱着作業以外に使用しないで下さい。
- オイルフィルタに適合したオイルフィルタレンチを正しく選択して使用してください。
- エンジンが熱い状態での作業は、火傷等に注意してください。
- KTC製手動工具を装着して正しく使用してください。

製品を末永くご愛用していただくために...

- 24mmソケット、9.5sq.ラチェットハンドル又は9.5sq.スピンナハンドルのご使用をお薦めします。
- スパナを斜め掛け、浅掛け状態にして使用しないでください。
- エクステンションバーは全長150mm以下のサイズを使用してください。
- フィルタ、レンチ双方の破損防止のため、確実にオイルフィルタレンチ底部がオイルフィルタに接触した事を確認してからご使用下さい。
- 急激に回転させたり、衝撃加重を加えないで下さい。
- 踏みついたり、上にものを置いたりしないで下さい。
- インパクトレンチやパワーラチェット等(エア、電動)で使用しないで下さい。

その他の注意点...

- オイルフィルタの取り外し時に大きなトルクを必要とする場合があります。このような場合には駆動部側の六角部に24mmソケットレンチ又は24mmめがねレンチを装着して使用してください。

入組内容

No.	呼び寸法	外径
AVSA-064	64	72
-067	66.5	74.5
-073	72.5	80.5
-079	79	86
-080	79.5	86.5
-095	94.5	102.5
-099	99	106.5
-101	100.5	108

適用表

サイズ	メーカー	エンジン形式
64mm	トヨタ	E型、A型、S型、4K、5K
	マツダ	RE全車、B型全車
	ダイハツ	AB、EB、EF
	スズキ	F6型、G型
	日産	CG型、SR型、KA24DE
	ホンダ	ZC
66.5mm	三菱	3G81、2G23、G23B
	マツダ	ZE型、DE型、RF型、RE型、G6型、SL型、TM型、F8型、13B-REW型
	スバル	EN07型
72.5mm	トヨタ	1N型、1G型、JZ型、22R型、M型、VZ型、TZ型、5V型、UZ型、3S-GTEU型
79mm	トヨタ	Y型、12R型
	三菱	6G71
	マツダ	RF型、PN型
	いすゞ	4XC1、4XE1、4XF1、4EC1、4EE1、4ZB1、4ZC1
	スバル	EG33型
	ダイハツ	DG型、DL型、SR型
79.5mm	ホンダ	D15B、B16A
	日産	MA型、GA型、NA型、VG型、RB型、E15型、CA型、Z20型
	スバル	EJ型
94.5mm	トヨタ	C型、RZ型、L型、B型、R型
99mm	トヨタ	N型、C型、L型、KZ型、B型、HZ型、HD型
100.5mm	トヨタ	H型
	三菱	4D56、4D65
	いすゞ	トラック用

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

TEL:0774-46-3725 FAX:0774-46-5054 URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支店 TEL/東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL/札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL/四国 087(885)8494