

新世代エアインパクトレンチシリーズ新登場

7枚ベーンの高効率エアモーターで、
エア消費量を半減しつつ
クラス最高のパワーを実現!

環境にやさしい
低騒音タイプ
騒音レベル
90dBA以下



12.7 sq. JAP450

重量
1.1 kg
最大トルク
450 N・m

JAP450

トルク25%アップ
重量10%ダウン
※当社従来品比
クラス最強最軽量インパクトレンチ

12.7 sq. JAP460

重量
1.9 kg
最大トルク
940 N・m

JAP460

19.0sq.クラスに匹敵する
940N・mの
圧倒的ハイパワー


12.7 sq. インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP450	11700rpm	0.481m³/min	NPT 1/4"	8mm以上	¥56,800

付属品:エアカブラ1コ

- 環境に配慮した、低騒音・エア低消費タイプ。
- ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現。

- ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種
- 7枚ベーン採用の新型エアモーターによる高い回転効率
- トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル
- ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット
- 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン




12.7 sq. インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP460	7400rpm	0.68m³/min	NPT 1/4"	11mm以上	¥86,000

付属品:エアカブラ1コ

- 環境に配慮した、低騒音・エア低消費タイプ。
- ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現。

- 軽量化と同時にパワーを追求したツインハンマの新型機種
- 7枚ベーン採用の新型エアモーターによる高い回転効率
- トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル
- ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット
- 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン



注意・最大トルクなどの製品スペックはKTCで定める基準で測定したときのものです。
実作業において上記の数値を保証するものではありません。

・最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。

低騒音化について
JAP350,450,460の3機種は、当社従来品(JAP420EX)の約110dBA(自動車
車のクラクション程度)に対し、90dBA以下(機械工場の中や交通量の多い道路付近
程度)の低騒音化を実現しました。

インパクトレンチ コンポジットタイプシリーズ

軽量

アルミハンマケースを採用し、樹脂製ボディの従来品よりさらに軽量化を実現。
※JAP650を除く。

低騒音・エア低消費

高効率7枚ベーンのエアモーターによりエア消費量を抑え、低騒音を実現。
※JAP650を除く。

ハイパワー


効率と安定性に優れたツインハンマの採用をはじめとする細部の見直しにより、エア消費量を抑えたにもかかわらず従来品よりパワーアップ。

機能の説明



ツインハンマ採用によるハイパワー

ローターが1回転する間にアンビルを2回打撃するため、バランス良くアンビルを回転させ安定した打撃力を得ることができます。しかも耐久性に優れ、出力に比較して反動が少ない等のメリットがあります。



7枚ベーン採用エアモーター

ベーンを従来品(6枚)より1枚増やし、回転効率を高めました。



ティーピングスロットル

トリガーの引き具合により回転が無段階に調整でき、締め緩めがスムーズに行えます。



シーベルインレット

インレット部が回転し、ホースのねじれを防止します。



ワンプッシュ切替ボタン

片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ式切替ボタン。


9.5sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP350	11700rpm	0.481m³/min	NPT 1/4"	8mm以上	¥58,000

●付属品:エアカブラ1コ



- 環境に配慮した、低騒音・エア低消費タイプ。
- ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現。
- ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種
- 7枚ベーン採用の新型エアモーターによる高い回転効率
- トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティーピングスロットル
- ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット
- 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン



操作性のよいレギュレーターと切替ボタン

12.7sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	小売参考価格
JAP450	¥56,800

●付属品:エアカブラ1コ



※詳細スペックはチラシ表面をご覧ください。



12.7sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	小売参考価格
JAP460	¥86,000

●付属品:エアカブラ1コ



※詳細スペックはチラシ表面をご覧ください。




19.0sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP650	6320rpm	1.133m³/min	NPT 3/8"	11mm以上	¥140,000

●付属品:エアカブラ1コ



- ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現。
- 軽量化と同時にパワーを追求したツインハンマの新型機種
- インチクラスに匹敵する最大1600N・mのハイパワー
- トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティーピングスロットル
- ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット
- 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン



操作性のよいレギュレーターと切替ボタン

注意 ・最大トルクなどの製品スペックはKTCで定める基準で測定したときのものです。実作業において上記の数値を保証するものではありません。
・最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。

警告 ・使用前に取扱説明書等をよくお読みください。
・作業中は安全のため、保護めがね、耳栓、安全帽、防塵マスク、安全靴などを着用し、目的や環境に応じた服装で作業して下さい。
・ソケットなど先端工具はインパクトレンチ用を使用して下さい。

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口(ものづくり/お客様センター) ☎ /0774(46)4159
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
支店 ☎ 東京03(3752)2261/名古屋052(882)6671/近畿0774(46)3711
営業所 ☎ 札幌011(824)0765/仙台022(231)6322/金沢076(291)4546
/広島082(273)0202/四国087(869)4474/福岡092(441)5637

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/> 製品情報 <http://ktc.jp/>
KTCオフィシャルグッズ好評発売中! 詳しくは下記アドレスまで
パソコン <http://www.rakuten.co.jp/ktc-goods/> モバイル <http://m.rakuten.co.jp/ktc-goods/>

●KTC nepros およびネプロスは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。 No.59-18 2009.02.50S. (SS)



JQA-2748

