

絶縁工具シリーズ





配電盤の通電確認にも最適。



狭く奥まった箇所での測定にも対応。



LEDライト、液晶バックライト機能付で、暗い場所でも測定が可能。



プローブ同士を合わせることで電源をON。オートパワーオフ機能付。



先端カバーを外すとさらに細い プローブを内蔵。狭い場所での 測定が可能。

測定する端子間が狭い場所での プローブ同士の短絡(ショート)を 防ぐ[ショート防止キャップ]付。

■ボルテージテスター

No. ZGEV-1000		▼ g 270	❤ 1	小売参考価格 ¥32,000
本体サイズ		W75×D20×H300		
測定範囲	電圧	AC 3~1000V		
		DC 4~1400V		
	抵抗	1~1999Ω		
	導通	0~50Ω(音響信号)		
	周波数	10~1000Hz		
電源		単4電池(1.5V DC)×2	本	
使用可能温度		−15°C~55°C		


特長 ●測定レンジの切替が不要。

- ●LEDライト付で作業箇所を照らしての作業が可能。
- ●液晶バックライト自動点灯機能。(暗所作業時)
- ●測定中のデータを保持するデータ保持機能。
- ●電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、 導通テスト等に使用可能。

※修理対象外品です

作業者の安全確保と、機器の破損を防ぐ KTCの絶縁工具シリーズ

- ●絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
- ●ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。
- ●ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を 採用しました。
- ●ソケットの脱落を防止(※)するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンション バーとT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。
- ●作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付。 (ケースサイズ: W471×D415×H116)





作業前の0V(ゼロボルト)確認ができる ボルテージテスター付(ZTB311VA、ZTB310VA) 作業前の電圧測定は車両メーカーのマニュアルで 指定されています。



■紀稼工具でツFA [11点組]					
No. ZTB311A	▼ kg 2 . 9	¥	1 小売	参考価格 ¥59,800	
9.5sq.エクステンションバー		ZBE3-125, 250			
9.5sq ラチェットハンドル			ZBR3		
9.5sq.T形ハンドルレンチ			ZTH3		
9.5sq.ソケット(六角)		POWERFIT.	ZB3-08,10,1	2	

POWERFIT ZB3L-08,10,12

ZD1M-100

マイナスドライバ ■補給部品

No.	品名	89	小売参考価格
ZEKT-12A	専用トレイ	1	¥5,720







■絶縁工具セットB [12点組]

9.5sq.ディープソケット(六角)

No. ZTB311VA ▼	kg 3.2	1 小売参考価格 ¥91,800		
9.5sq.エクステンションバー		ZBE3-125, 250		
9.5sq ラチェットハンドル		ZBR3		
9.5sq T形ハンドルレンチ		ZTH3		
9.5sq.ソケット(六角)		ZB3-08,10,12		
9.5sq.ディープソケット(六角)	POWERFIT.	ZB3L-08,10,12		
マイナスドライバ		ZD1M-100		
ボルテージテスター		ZGEV-1000		

■補給部品

No. 品名		89	小売参考価格
ZEKT-12A	専用トレイ	1	¥5,720







■絶縁工具セットC [10点組]

	No. ZTB310A	▼ kg 2 . 5	E	1 小売参	参考価格 ¥42,200
9.5sq.エクステンションバー			ZBE3-125, 250		
9.5sq.T形ハンドルレンチ			ZTH3		
9.5sq.ソケット(六角)			POWERFIT ZB3-08,10,12		
	9.5sq.ディープソケット(六角)	POWERFIT	ZB3L-08,10,1	2
マイナスドライバ				ZD1M-100	

■補給部品

No.	品名	89	小売参考価格
ZEKT-12A	専用トレイ	1	¥5,720



警告





■絶縁工具セットD [11点組]

No. ZTB310VA ▼kg 2.8	₩1	小売参考価格 ¥74,200	
9.5sq.エクステンションバー	ZBE3-125, 250		
9.5sq.T形ハンドルレンチ	ZTH3		
9.5sq.ソケット(六角)	POWERFIT ZB3-0	8,10,12	
9.5sq.ディープソケット(六角)	POWERFIT ZB3L-	08,10,12	
マイナスドライバ	ZD1M	1- 100	
ボルテージテスター	ZGEV	-1000	

■補給部品


KTCオフィシャルショッフ

KTC公式Facebookページ

KTCファンクラブ

No.	品名	89	小売参考価格
ZEKT-12A	専用トレイ	1	¥5.720

絶縁丁旦の取扱について



- ・高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が
- ・本製品を使用する筒所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
- ・本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・本製品を他の工具と組み合わせて使用しないでください。
 ・本製品を他の工具と組み合わせて使用しないでください。
 ・本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)を着用してください。
- (※保護具の設定もございます。取扱店にお問い合わせください)

http://ktcos.jp/

http://fc.ktc.jp/

https://www.facebook.com/kyototool

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地 お客様窓口 ☎ 0774(46)4159

E-mail:support@kyototool.co.jp ※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- ●KTC、**KTC** ロゴ、ネプロスおよび **NEPros** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- ●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。





KTC製品情報(スマートフォンからも閲覧可能) http://ktc.jp/



