

ガード付きで アルミホイールの 傷を防止!!



軽自動車からSUVまで対応する 4サイズをラインナップ!



■12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)


No.	S(六角)	D1	D2	D3	H	φ	L1	L2	▽g	小売参考価格	
BP49-17G	17	25.4	24	25	23.2	18	101.2	100	182	5	¥2,700
BP49-19G	19	27.4	26	25	25.2	18	101.2	100	192	5	¥2,750
BP49-21G	21	28.9	27.5	25	27.2	18	101.2	100	193	5	¥2,810
BP49-22G	22	30.9	29.5	25	28.2	18	101.2	100	213	5	¥2,920

*D2, L1はガードを外した時のサイズです。

用途 ●自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

- 特長**
- ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
 - 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
 - サイズはカラーで識別が容易。
 - ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
 - 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
 - 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

※ソケットとガードは消耗品です。
 摩擦など異常が認められたら、新しいものと交換してください。 **注意** ●自動車のホイールナット以外に使用しないでください。
 ●本製品は薄肉設計の為、使い方によっては割れることがあります。



ホイールナットソケットガードの特長

① **ホイールに傷がつきにくい
樹脂製ガード!**



② **本体とガードのカラーを
統一し選択がカンタン!**

③ **先端接地面の厚みを増やし
耐久性アップ!**



ホイールナットソケットの特長

① **パワーフィット形状採用で
薄肉&ホイールナットの
エッジを傷めにくい!**

② **化粧ナットにやさしい
ゴムクッション採用!**



③ **ソケット中央部のくびれによる
トーション効果で耐久性向上!**



**インパクトレンチ用ソケットと
ホイールナットソケットガードは消耗品です!**

安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず点検を!
 摩擦など異常が認められたら、新しいものと交換してください。

※ホイールナットソケットはホイールナット専用の薄肉設計の為、過大なトルクで使用すると早期に割れることがあります。

ホイールが傷つきにくい、ガード付きソケットセット



■12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)

No.TBP4903G	▼kg 0.6	📦1	小売参考価格 ¥8,260
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉) BP49-17G, 19G, 21G			

用途 ●自動車のホイールナットの緩め・締め使用する専用ソケット。

- 特長**
- ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
 - 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。
 - サイズはカラーで識別が容易。
 - ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
 - 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
 - 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

※ソケットとガードは消耗品です。摩耗など異常が認められたら、新しいものと交換してください。

注意

- ・自動車のホイールナット以外に使用しないでください。
- ・本製品は薄肉設計の為、使い方によっては割れることがあります。



サイズ識別カラーと同色を採用。取付けやすく外れにくい!




■12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット

No.	入組内容	▼g	📦	小売参考価格
TBP4917GA	BP49-17用×10個	2×10個	1	¥3,000
TBP4919GA	BP49-19用×10個	2×10個	1	¥3,000
TBP4921GA	BP49-21用×10個	3×10個	1	¥3,200
TBP4922GA	BP49-22用×10個	3×10個	1	¥3,200
TBP491722GA	BP49-17用×5個、BP49-22用×5個	2×5個、3×5個	1	¥3,100

用途 ●12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(BP49-17G~22G)のガード交換用補給部品。ソケット先端に装着すれば、ホイールに傷がつきにくくなります。お手持ちの12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケット(BP49-17~22)に装着すればガード付きソケットになります。

- 特長**
- ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
 - 先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
 - 低頭ナットにも有効。

※ガードは消耗品です。摩耗など異常が認められたら、新しいものと交換してください。



ホイールナットの緩め作業に最適! 低騒音、低エア消費、ハイパワーインパクトレンチ



■12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)


No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP451	8,100rpm	0.13m ³ /min	R1/4(PT1/4)	8mm以上	¥43,000

●付属品:エアカブラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1

- 特長**
- 環境に配慮した低騒音、エア低消費タイプの軽量ハイパワーエアインパクトレンチ。
 - ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
 - レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
 - ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
 - 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。

※最大トルクと無負荷回転数、無負荷空気消費量などの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときの値であり、お客様の使用状況により大きく異なる場合があります。
 ※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
 ※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。

AMBAC(アンバック)システム PAT.
 遠心力を利用しピン飛び出しを防止するKTC独自の安全機構です。



操作性のよいレギュレーターとワンプッシュ切替ボタン

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
 お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
 ※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nePROS ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

2016 製品安全対策優良企業 経済産業省

KTC Official KTCオフィシャルWEBサイト ktc.jp/



Facebook, Twitter, Instagram icons and @kyototool

KTC Official Shop kctcos.jp/

KTC Fan Club fc.ktc.jp/

nepros square kctc.jp/nepros/

