

**業界初!!
1台でM16～M24まで
締付けが可能!**

満充電で
M22≒350本以上
M24≒250本以上
使用可能!



専用樹脂ケース付き
(W514×D453×H159)

NEW

MAX
トルク
1100Nm

7.8kg

リヘア


本体+バッテリー 補給部品

■コードレストルシアレンチセット

No.	リチウムイオン バッテリー	無負荷回転数 (rpm)	適用トルシアボルト	価格
JTAE951	36V/6.0Ah	0～15	M16/M20/M22/M24	オープン

用途 ●ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。

特長 ●トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16～M24まで対応。
●アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。
●満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。
●90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。
●カウンタ機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。
●ブラシレスモーターの採用で高寿命化。



90°×4段階の首振り機構付きで、かちあげ作業も可能。(ボルト固定式)



締付けたボルト本数を確認できるカウンタ機能付き。※画像は開発中のものです



持ち運びに便利なストラップ付き。
※作業中にストラップは使用できません

この製品で解決できる課題の紹介は裏面へ! ▶



コードレストルシアレンチ1台で建築現場の課題を解決！

課題

現場にトルシアレンチが複数台必要で面倒

ボルトの対応サイズの関係で、1つの現場につき2台以上持ち込む必要がある。

解決


1台で対応できる！

快適

能率・効率

ボルトの対応サイズがM16～M24までだから、一般的な建築物なら1台で対応できる！

コードレストルシアレンチの適用範囲



※ボルトの使用箇所 M24…マンション、ビルなど
M30…タワーマンションなど

課題

有線タイプだと電圧が低くなってしまう(漏電してしまう)

有線タイプだと他の設備と分岐しながら使用するため、最大電圧で使えず効率が悪い。

解決

コードレスだから最大電力で使える！

能率・効率

コードの取り回しが必要なく快適&最大電力で使えるから効率アップ！



NEW

コードレストルシアレンチ(本体)／補給部品



JBE36060



JHE360



JAE951-5



JAE951-6



JAE951-7



JAE951-8

No.	品名	価格
JBE36060	バッテリーパック	オープン
JHE360	リチウムイオン専用充電器	

No.	品名	価格
JAE951-5	スプリング	オープン
JAE951-6	リリースピン	
JAE951-7	リリースピンスプリング	
JAE951-8	リリースピンソケット	



JAE951-3



JAE951-49



JAE951-51



JAE951-53



JAE951-4



JAE951-50



JAE951-52



JAE951-54

No.	品名	価格
JAE951-3	M16アウターソケット	オープン
JAE951-49	M20アウターソケット	
JAE951-51	M22アウターソケット	
JAE951-53	M24アウターソケット	

No.	品名	価格
JAE951-4	M16インナーソケット	オープン
JAE951-50	M20インナーソケット	
JAE951-52	M22インナーソケット	
JAE951-54	M24インナーソケット	

■コードレストルシアレンチ(本体)

No.	価格
JAE951	オープン

●本体のみです。バッテリーパック、充電器、電源コード、ベルト、専用樹脂ケースは付属しません。

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 T 0774 (46) 4159 support@kyototool.co.jp

電話受付時間 午前 9:00 ～ 12:00、午後 1:00 ～ 5:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

●KTC KTC ロゴ、ネプロス nepros ロゴ、およびトレス TRASAS ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。

●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



2016
製品安全対策推進企業
経産省 認定



ISO 9001
JQA-2748



ISO 14001
JQA-EM0680