

自動車専用ツール

スタビリンカーブッシュプラー

STABILIZER BUSHING PULLER

KTC



スタビリンカー取外しの作業イメージ



車上作業イメージ

スタビリンカーの移動が不要 作業現場で簡単に脱着!

製品の特長や使い方を動画で確認できます!



重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ車、日野車の4t~10tに使用されているスタビリンカーブッシュに対応し、車上または車両のそばで作業ができ、二人がかりで行う危険な作業を一人で安全に行うことができます。

いすゞ車、日野車 (中~大型車)に対応!



アタッチメントを装着

ブッシュの押抜き

ブッシュの圧入

アタッチメントを装着するだけでスタビリンカーブッシュの脱着が可能。重いスタビリンカーを油圧プレス機まで運ぶ必要がなく、誰でも簡単に作業を行うことができます。

※いすゞ車の旧ブッシュを交換する際は、「日野用スタビリンカーアタッチメントセット」の一部入組品が必要です。

割れブッシュを圧縮、圧入!



アタッチメントを装着

割れブッシュを圧縮

割れブッシュを圧入

専用のブッシュプレスを使用することで割れブッシュをしっかり圧縮、圧入することが可能です。

スタビリンカーブッシュ交換作業の“課題”を解決!

課題

- 重いスタビリンカーを油圧プレス機まで運ぶのが大変
- 不安定だからブッシュ脱着時のセンター出しに手間がかかる
- 二人がかりの作業が必要で危険が伴う

解決

- 油圧プレス機まで運ぶ必要がなく、車上または車両のそばで作業が行えます。
- ブッシュ脱着時のセンター出しが不要。
- 一人でも簡単にブッシュの脱着が可能。

いすゞ用／日野用の2種類の専用アタッチメントをご用意

現行型、旧型ブッシュに対応! いすゞ用アタッチメント




いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット ATTACHMENT SET FOR ISUZU APPLICATIONS OF STABILIZER BUSHING PULLER

No.	質量(kg)	φ	小売参考価格
ATSP120	33	1	¥630,000

セット内容			
No.	品名	No.	品名
ASP120-1	アタッチメントベース	ASP120-6	アダプタ
ASP120-2	押し抜きアタッチメント (現行型ブッシュ用)	ASP120-7	リングナット
ASP120-3	押し抜きアタッチメント (旧型ブッシュ用)	ASP120-8	プレスベース
ASP120-4	圧入アタッチメント	ASP120-9	キャリーケース
ASP120-5	ブッシュプレス		


- いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。
- 油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。
- ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
- 使用には油圧ユニットセット(No.ATSP110)が別途必要です。
- 移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
- ※専用キャリーケースの単体販売は行っておりません。
- ※動作テストを行い出荷するため、傷がつく場合がございます。



注意
CAUTION
・法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書など)を十分に理解し作業する。

いすゞ車のブッシュに関してのご注意

いすゞ車のスタビリンカーには、現行型※ブッシュと、過去に使用されていた旧型ブッシュがあり、旧型ブッシュを交換する場合は、「日野用アタッチメントセット」の一部入組品が必要となります。*2023年3月現在



中・大型車専用のアタッチメントをセット! 日野用アタッチメント




日野用スタビリンカーアタッチメントセット ATTACHMENT SET FOR HINO APPLICATIONS OF STABILIZER BUSHING PULLER

No.	質量(kg)	φ	小売参考価格
ATSP130	46	1	¥681,000

セット内容			
No.	品名	No.	品名
ASP130-1	アタッチメントベース	ASP130-6	押し抜きアタッチメント (中型車用)
ASP130-2	押し抜きアタッチメント (大型車用)	ASP130-7	アダプタ
ASP130-3	圧入アタッチメント (大型車用)	ASP130-8	プレスベース
ASP130-4	ブッシュプレス	ASP130-9	リングナット
ASP130-5	圧入アタッチメント (中型車用)	ASP130-10	キャリーケース

- 日野自動車の中～大型(4t～10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。
- 油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。
- ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
- 使用には油圧ユニットセット(No.ATSP110)が別途必要です。
- 移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
- ※専用キャリーケースの単体販売は行っておりません。
- ※動作テストを行い出荷するため、傷がつく場合がございます。



注意
CAUTION
・法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書など)を十分に理解し作業する。



油圧能力30t アタッチメント専用の油圧ユニットセット



油圧ユニットセット HYDRANLIC UNIT SET OF STABILIZER BUSHING PULLER

No.	油圧能力	使用適正空気圧	駆動源	安全装置	質量(kg)	φ	小売参考価格
ATSP110	30t	0.6～0.9MPa	圧縮空気	リリーフ弁付	31	1	¥488,000

セット内容			
No.	品名	No.	品名
ASP110-1	エアポンプ	ASP110-4	エアレギュレーター
ASP110-2	油圧シリンダー本体	ASP110-5	ブッシュプレスアタッチメント
ASP110-3	油圧ホース	ASP110-6	キャリーケース

- いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。
- 油圧シリンダー能力は30t。
- 移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
- ※専用キャリーケースの単体販売は行っておりません。

注意
CAUTION
・法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書など)を十分に理解し作業する。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

