

自動車専用ツール

フィルタオイルキャッチャー

FILTER OIL CATCHER

KTC

【適用エンジン型式例】

R06A

スズキ アルト、ワゴンR、ジムニーなど

1NZ-FXE

トヨタ プリウス、アクア、ヴィッツなど

HR12DE

ニッサン マーチ、セレナなど

ショートオイルフィルタの取外しが可能 63mm、64mm-14角専用 フィルタオイルキャッチャーが登場!

オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。



課題

オイルフィルタの取付位置やエンジン形状により、作業スペースの少ない車種でのショートオイルフィルタが取り外せない

解決

コンパクトな63mm、64mm専用のAVP-6364なら
限られたスペースでも確実に取り外しでき、ショートオイルフィルタにも対応しました。




コンパクトサイズでショートオイルフィルタの取り外しが可能です。



フィルタオイルキャッチャー FILTER OIL CATCHER

No.	L	D	質量 (g)	φ	小売参考価格
AVP-6364	105	80	70	1	¥ 2,800

- ・下向きオイルフィルタの取外し専用工具。
 - ・多段カップ形状で63mm、64mm-14角のオイルフィルタに対応。
 - ・コンパクトサイズでショートオイルフィルタの取り外しが可能です。
 - ・手を汚すことなくオイルフィルタの取り外しが行え、手を洗う手間を省き作業効率を向上させます。
 - ・軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
- ※本製品はオイルフィルタレンチではありません。緩め作業はオイルフィルタレンチを使用してください。



オイルフィルタ交換の作業効率を向上!

オイルフィルタレンチで緩める



カップ型オイルフィルタレンチ
No.AVSA14A

手を汚すことなくオイルフィルタを交換



フィルタオイル
キャッチャー
No.AVP-6376
No.AVP-6364
[詳細は表面](#)

トルクレンチでオイル漏れ防止



デジラチェ
No.GEW050-R3

63mmから、ろ紙交換用のオイルフィルタレンチまで オイルフィルタレンチ14点セット

9.5sq. 14 pcs.



国産車から輸入車まで
適用フィルタレンチを検索!
オイルフィルタレンチ適用表



カップ型オイルフィルタレンチセット[14コ組] CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET [14pcs.]

No.	質量 (kg)	小売参考価格
AVSA14A	4.1	¥ 58,500
セット内容		
カップ型オイルフィルタレンチ	AVSA-063,064,067,073,074,075D,079,080,089,A92,099,101	
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ	AVSA-R64A2,R64B2	
ケース (W550×D380×H115)		

・自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。
・2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2024年9月現在
(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)
・このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
・収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈
なため持ち運びにも便利です。

下向きオイルフィルタ 主要4サイズの取り外しに対応!



Webカタログは
こちら

オイルフィルタ対応サイズ

外径	角数	適用エンジン例
63mm (64mm)	14角	R06A, K6A など
64mm (65mm)		R06A, 1NZ-FXE, HR12DE など
67mm (68mm)		EJ20, PE-VPR など
76mm (76mm)	15角	SH-VPTS, SS-DPTS など


※カッコ内は他メーカー各社の外径表記



フィルタオイルキャッチャー FILTER OIL CATCHER

No.	L	D1	D2	質量 (g)	φ	小売参考価格
AVP-6376	178	90	62	64	1	¥ 5,030

・下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取外し作業に使用します。
・通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
・ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
・多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。



デジタル表示で締めすぎによる オイル漏れを防止

9.5sq. 36



Webカタログは
こちら



9.5sq.デジラチェ DIGITAL RATCHE

No.	トルク測定範囲 (N・m)	トルク測定精度	最小表示単位	L	A	B	T1	T2	D	R	質量 (g)	φ	小売参考価格
GEW050-R3	10~50	±3%+1digit	0.01	277	42	33	13.7	38	35	200	520	1	¥ 64,400

・目標トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも目標トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。(バイブレーション機能はON・OFF切り替え可能)
・暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。
・目標トルク範囲を5件登録可能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができ、複数個所の作業でも、手を止めることなく作業を続けることができます。
・パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



No.76-04 2025.05.20S(AD)