KTC

ロアアームレンチ

LOWER ARM WRENCH



ボールジョイントブーツの交換作業をスムーズに 1人で安全にロアアームの押下げ・保持が可能!

ブーツ交換時のロアアームの押下げ作業は、無理に作業を行うと滑ってしまい危険です。 KTCのロアアームレンチなら車種を気にせずロアアームに掛けるだけで、

1人で押下げ・保持しながら安全にブーツの交換作業が行えます。

専用設計で1人作業が可能に



ロアアームに掛けるだけで作業が行なえるハンドル一体 型。軽自動車のロアアームの押下げに最適な本体角度と 大きさに加え、保持がしやすいハンドル部の角度など、 1人で安全に作業が行える専用設計です。

専用チューブで傷つきを防止



ウレタン素材で、アルミ製口アアーム でも傷が付きにくく滑りにくい。

作業箇所に合わせ付け替え可能




先端のボルトは脱着可能。作業箇所に 合わせ、左右の付け替えができます。

ロアアームレンチ

LOWER ARM WRENCH

No.	質量(kg)	6	小売参考価格
AS901	1.35	12	¥13,200

- ・ロアアームの押下げ専用レンチ。
- ・ハンドル一体型でロアアームに掛けるだけ。
- ・さまざまな車種に対応する全長と、力が掛けやすく保持しやすいハンドル角度で、 ロアアームの押下げ作業を1人で安全に行えます。
- ・ウレタン素材の専用チューブで、アルミ製口アアームでも傷が付きにくく
- ・先端のボルトは脱着可能で、左右付け替えができます。



ボールジョイントの分離から、ブーツの取外し・圧入作業を効率的に!

ボールジョイントの分離 ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット







固着したボルトのねじ山を潰さず ボールジョイントを安全に取外し!



ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

BALL JOINT SEPARATOR AND AIR HAMMER SET

No.	打擊数	負荷時空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	推奨ホース品番	質量(kg)	⊴	小売参考価格
JTAP710	2,900bpm	0.69m/min	R1/4"(PT1/4")	8mm以上	JAH-080	3.6	1	¥ 46,000

- ・作業者の習熟度に関わらず安全・確実・スピーディーな作業が可能。
- ・固着したジョイント部のねじ山や作業周辺箇所の破損リスクを低減。
- ・軽自動車・乗用車までの国産車と欧州車に幅広く適用。
- ・トリガーの引き具合で打撃数・打撃力を調整できる
- ティージングスロットルを採用。
- ・クイックチェンジリテーナーの緩み防止用フックレンチ付。
- ・騒音レベル(負荷時): 106dB ·振動値a(3軸合成値): 7.95m/s²



専用樹脂ケース付 (W328×D268×H72)

ボールジョイントの取外し・圧入作業に 必要なツールをひとまとめ!



ボールジョイントブーツツールセット

BALL JOINT BOOT TOOL SET [13pcs.]

No.		質量(kg)	Ó	小売参考価格	
ATS4113		4.8	1	¥ 59,400	
セット内容					
ボールジョイントブーツインサーター 本体	AS411				
ボールジョイントブーツインサーター アタッチメント	AS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,4 50,53				
ボールジョイントブーツプライヤ	AS412				
専用樹脂ケース					

- ・ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
- ・軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応するアタッチメントをセットしました。
- ・ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
- ・スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
- ・適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
- ・保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。

ダイハツ・ホンダ軽自動車専用のアタッチメント!



ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント **BALL JOINT BOOT INSERTER ATTACHMENT**

No.	S	D1	D2	Н	L	Q	質量(g)	Ó	小売参考価格
AS411-30D	30	38	30	35	50	38	155	1	¥ 1,570
AS411-30H	30	38	30	35	50	38	155	1	¥ 1,570

- ・ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に
- 使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
- ・適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
- ·AS411-30Dは内径30mmで、
- 主にダイハツの軽自動車に適しています。 ・AS411-30Hは内径30mmで
- 主にホンダの軽自動車に適しています。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

WEBカタログ

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 製品サイト ktc.jp





- ●製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- ●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- ●仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。