

電動ツール

KTC

12.7sq.ホイールナット専用 コードレストルクリミットインパクトレンチセット

1/2"sq. CORDLESS TORQUE LIMIT IMPACT WRENCH SET FOR WHEEL NUT



No.JTAE475

締め過ぎを防止し、 トルクレンチを使った本締め作業を素早く完結!

軽自動車から普通車までのホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。
パワーアップしたフルパワーモードでホイールナットを素早く緩め、車種に応じた仮締めモードで
締め過ぎを防止。トルクレンチを使った本締めまでの作業時間を短縮できます。

4段階仮締めモード※とフルパワーモードで
ホイールナットの締緩作業を効率化! ※時計回り(右回り)のみ



モード切替ボタンを押すことで4段階
仮締めモードとフルパワーモードに
切り替え可能。
軽自動車から普通車まで幅広く使用
できます。

	仮締めモード① 約75N・m
	仮締めモード② 約100N・m
	仮締めモード③ 約120N・m
	仮締めモード④ 約140N・m
	フルパワーモード 約400N・m

対象物を明るく照らす
4灯LEDライトを採用



トリガーを引くとLEDライトが点灯。
対象物の視認性を向上させ、スムーズに
作業ができます。

バッテリー残量が分かる
インジケーター付き



チェックボタンを押すとインジケータ
ーが点灯し、バッテリー残量が分かる
ので安心して作業ができます。

幅広い車種に応じた4段階仮締めモードで、ホイールナットの締め過ぎを防止!



12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット 1/2"sq. CORDLESS TORQUE LIMIT IMPACT WRENCH SET FOR WHEEL NUT

No.	トルク		無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオンバッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)	小売参考価格
	(最大/N・m)	(実用/N・m)							
JTAE475	600	400	1,900	18V/5.0Ah	182	271	78	4.3	¥ 98,400

[セット内容] 本体 (JAE475)×1、バッテリーパック (JBE18050K)×1、リチウムイオン専用充電器 (JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース (W400×D326×H105)


用途: 軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業

特長:

- ・時計回り (右回り) は、4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。
- ・4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。
- ・ブラシレスモーターを採用。
- ・JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック (JBE18050K) とリチウムイオン専用充電器 (JHE180K) は、JTAE473Aと共通です。
- ・別売りのバッテリーアダプター (JBE180HK) を使用することで、既存品のバッテリー (JBE18015H※、JBE18030H※、JBE18050H) が使用可能になります。
- ※ JBE18015H、JBE18030Hは、生産終了品です。
- ※ 補給部品として本体、バッテリーパック、充電器を設定しています。
- ※ バッテリーパックと充電器は修理対象外です。

注意 仮締めモードを使用して締め付けたボルト・ナットは、必ずトルクリンチを使用して規定のトルク値まで締め付けてください。

CAUTION



オプション

No.	品名	質量 (g)	個	小売参考価格
JBE180HK	バッテリーアダプター	100	1	¥ 3,680

JTAE475 (JAE475) で既存品のバッテリー (JBE18015H※、JBE18030H※、JBE18050H) が使用できる別売りのアダプターです。

※ JBE18015H、JBE18030Hは生産中止品です。

※ JBE18015H～JBE18050Hにバッテリーアダプターをつけても付属の充電器 (JHE180K) で充電できません。

12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ (本体)

No.	質量 (kg)	個	小売参考価格
JAE475	1.9	1	¥ 71,000

※ 本体のみです。バッテリー、充電器、専用樹脂ケース等は付属しません。

補給部品

No.	品名	個	小売参考価格
JHE180K	リチウムイオン専用充電器	1	¥ 19,200
JBE18050K	バッテリーパック	1	¥ 37,800



補給部品 修理対象品 GW100-04



12.7sq.プレセット型トルクリンチ 1/2"sq. TORQUE WRENCH PRE-SET TYPE

No.	トルク測定範囲 (N・m)	最小目盛り	L	B	T1	T2	質量 (kg)	個	小売参考価格
GW100-04	20～100	0.5	446.9	33	13.7	44.5	1	1	¥ 25,500
GW140-04	30～140	1	464	39.5	18	44.5	1.2	1	¥ 28,000
GW200-04	40～200	1	531.3	39.5	18	44.5	1.3	1	¥ 31,100
GW300-04	60～300	2	623.2	39.5	18	44.5	1.6	1	¥ 37,500

- ・測定方向は時計回り (右回り)、測定精度±3%。
- ・視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
- ・保管に便利な専用樹脂ケース付き。
- ・グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
- ・不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当社で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

